

DH-IPC-HFW4431E-S	مدل
دوربین	
اسکن پیشرفته با لنز 4 مگاپیکسل با حسگر پیشرفته 1/3 اینچ	سنسور تصویر
2688(H)x1520(V)	پیکسل های مؤثر
پیشرفته	سیستم اسکن
512MB/32MB	حافظه SD
خودکار / دستی 1/100000s~1/3(4)	سرعت شاتر
0.08Lux/F2.0(Color, 1/3s, 30IRE) 0.3Lux/2.0(Color, 1/30s, 30IRE) 0Lux/F2.0(IR on)	میزان نوردهی
بیشتر از 50 دسیبل	نسبت S / N
N/A	خروجی ویدئو
امکانات دوربین	
Distance up to 40m (131ft)	IR حداکثر برد
خودکار / دستی	کنترل
2	LEDهای IR
لنز	
3.6mm (6mm optional)	طول کانونی

F2.0 (F2.0)					نوع لنز
دستی					کنترل فوکوس
H: 87° (55°), V: 48° (31°)					زاویه نمایش
لنز ثابت					نوع لنز دوربین
N/A					فاصله فوکوس
شناسایی	تشخیص	مشاهده کردن	تشخیص	لنز	فاصله DORI
8m(26ft)	16m(52ft)	32m(105ft)	80m(262ft)	3.6 mm	
12m(39ft)	23m(75ft)	47m(154ft)	117m(384ft)	6.0 mm	
Pan:0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotation:0°~360°					Pan/Tilt Range
هوش مصنوعی					
Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing					IVS
شناسایی چهره					قوانین پیشرفته
ویدیو					
H.265+/H.265/H.264+/H.264					فشرده سازی
3 Streams					عملکرد جریان
4M(2688×1520)/3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1.3M(1280x960)/					وضوح

720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240)	
Main Stream: 4M(1~25/30fps)	فریم ویدیو
Sub Stream: D1(1~25/30fps)	
Third Stream: 720P(1~25/30fps)	
CBR/VBR	کنترل بایت
H.264: 24~10240Kbps H.265: 14~6144Kbps	میزان بایت
Auto(ICR) / Color / B/W	روز / شب
BLC / HLC / DWDR	BLC حالت
خودکار / طبیعی / خیابان لامپ / در فضای باز / دستی	تعادل رنگ سفید
دستی / خودکار	به دست آوردن کنترل
DNR 3D	کاهش نویز صدا
Off / On (4 Zone, Rectangle)	تشخیص حرکت
خاموش / روشن (4 منطقه)	منطقه مورد نظر
Support	تصویر الکترونیکی
Support	IR هوشمند
16x	زوم دیجیتال
خاموش / روشن	آینه

Off / On (4 Area, Rectangle)	حریم خصوصی
	صدا
N/A	فشرده‌سازی
	گواهینامه ها
CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B	گواهینامه ها
	شبکه
RJ-45 (10/100Base-T)	اینترنت
N/A	وای فای
HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP	پروتکل
ONVIF ,PSIA,CGI	سازگاری
Unicast / Multicast	روش جریان
IE, Chrome, Firefox, Safari	مرورگرها
10 تا 20 کاربر	دسترسی کاربر
iPhone, iPad, Android, Windows Phone	گوشی های هوشمند
Smart PSS, DSS,Easy4ip	مدیریت نرم افزار

رابط کمکی	
N/A	رابط ویدئو
N/A	RS485
N/A	هشدار
N/A	رابط صوتی
عمومی	
DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)	منبع تغذیه
<6W	مصرف برق
-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH	محیط کار
IP67	حفاظت از ورود
N/A	مقاومت وندال
180mm×70mm×70mm (7.09"×2.76"×2.76")	ابعاد
0.53 kg (1.17lb)	وزن
منبع مطلب کاتولگ : شرکت ایمن سازان 66956096	