

DH-IPC-HDBW4431R-AS	مدل
دوربین	
اسکن پیشرفته با لنز 4 مگاپیکسل با حسگر پیشرفته 1/3 اینچ	سنسور تصویر
2592 (H)x1520 (V)	پیکسل های مؤثر
پیشرفته	سیستم اسکن
1/3s~1/100000s;	سرعت شاتر
0 01LuxF1.2 (color); 0.001LuxF1.2 (black and white); 0Lux (infrared light open)	میزان نوردهی
بیشتر از 50 دسیبل	نسبت S / N
N/A	خروجی ویدئو
امکانات دوربین	
30m	IR حداکثر برد
IR-CUT automatic switching	روز / شب
progressive scanning	حالت اسکن
Support, optional area	جبران سازی نور پس زمینه
خودکار / دستی	توازن سفیدی رنگ
خودکار / دستی	کنترل

3D	کاهش نویز
لنز	
2.8mm,3.6mm,6mm (optional)	طول کانونی
F2.0/F2.0/F2.0	نوع لنز
fixed	حالت RIS
0.75m/1.1m/2.4m	فاصله فوکوس
Level 110°/81°/55°	زاویه نمایش
لنز ثابت	نوع لنز دوربین
ویدیو	
H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG	فشرده سازی
50Hz: 2560x144025fps+D125fps+720P1fps 60Hz: 2560x144025fps+D130fps+720p1fps	تفکیک پذیری
8Kbps~32Mbps	KBps
4096kbps (3.5MP)	جریان اصلی
صدا	
1 way, RCA audio input	ورودی صدا

1 way, RCA audio output	خروجی صدا
G.711a; G.711Mu; AAC	فشرده سازی صدا
8Kbps/16Kbps	kbps
پارامترهای هشدار	
1 road	ورودی هشدار
1 road	خروجی هشدار
Support no SD card; SD card space shortage; SD card error; network disconnection; IP collision; mobile detection; video occlusion; regional invasion; mix line intrusion; item legacy / disappear; scene change; audio anomaly detection; face detection	زنگ هشدار
عملکرد	
Brightness; contrast; sharpness; saturation; GMMA	تنظیم تصویر
Time; channel; geographic location; picture;	OSD
support	معکوس کردن تصویر
support	مکانیزم
Manual video; video recording; video recording; video recording Video priority from high to low in turn is manual / external alarm / video detection / timing	حالت ویدئو
Support network storage; Micro SD card storage, maximum capacity 128GB	ذخیره سازی
20	تعداد کاربران

Support a key to restore the default	بازیابی پیش فرض
Support IE7; IE8; IE9; IE10; Chrome8+; Firefox3.5+; Safari5+ browser	مرورگرها
Maximum support 20 users, multi-level user rights management	مدیریت کاربر
Authorized user name and password; MAC address binding; HTTPS encryption; 802.1x IEEE; network access control	حالت امن
1080p:2~4Mbps; 720P:1~2Mbps	جریان دوربین
support	تحلیل هوشمند
support	شناسایی چهره
4 block area	حریم خصوصی
Support 90 degrees and 270 degrees two modes	حالت کریدور
اینترنت- شبکه	
HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP;; SMTP;.....	پروتکل شبکه
ONVIF; CGI; PSIA	استاندارد دسترسی
عمومی	
DC12V (+ 25%) /POE	منبع تغذیه
The maximum 5.4W (IR, ICR)	مصرف برق
-30 C ~+60 C	محیط کار

IK10; IP67	حفاظت از ورود
Die casting aluminum	مواد
With 122mm * 89mm	ابعاد
Net weight 600g, with package weight 750g	وزن
منبع مطلب کاتولگ : شرکت ایمن سازان 66956096	