

XVR5204/08/16A			مدل
دستگاه			
Embedded Processor			پردازنده اصلی
Embedded LINUX			سیستم عامل
ویدیو / صدا			
4/8/16 Channel			دوربین HDCVI ورودی
4+2/8+4/16+8 Channel, each channel up to 5MP			ورودی دوربین IP
4 Channel input,1 Channel output			ورود / خروجی صدا
Reuse audio in(channel 1)/out, RCA			ورودی دو طرفه صدا
نمایش دادن			
1 HDMI ,1 VGA			رابط
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768			وضوح
16CH: 1/4/8/9/16/25	8CH: 1/4/8/9/16	4CH: 1/4/6	تقسیم صفحه نمایش
Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording			OSD
ظبط			

H.264+/H.264			فشرده سازی
1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF			وضوح
Main stream: 1080P(1~15fps) 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps) Sub stream:D1/CIF/QCIF(1~25/30fps)			قوانین ضبط
1Kbps ~ 6144Kbps Per Channel			میزان بایت
Manual, Schedule (Regular, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop			حالت ضبط
1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec			فاصله ضبط
تشخیص ویدیو و هشدار			
Recording, PTZ, Tour, Alarm Out, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips			رویدادها
Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss, Tampering and Diagnosis			تشخیص ویدئو
4/8/16			هشدار ورودی
3			خروجی رله
پشتیبانی			
16CH: 1/4/9/16	8CH: 1/4/9	4CH: 1/4	همگام سازی
Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second)			حالت جستجو
Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom			قوانین پخش
USB Device/Network			حالت پشتیبانی

Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more	پشتیبانی شخصی
شبکه / اینترنت	
4CH/8CH: 1 RJ-45 Port (100M) 16CH: 1 RJ-45 Port (1000M)	اینترنت
HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.)	عملکرد شبکه
128 نفر	دسترسی کاربر
iPhone, iPad, Android	تلفن های هوشمند
ONVIF 2.4.1, CGI Conformant	قابلیت همکاری
ذخیر سازی	
2 SATA Ports, up to 6TB capacity for each disk	هارد اینترنتال
Single	مدل هارد
N/A	eSATA
رابط کمکی	
4/8CH:2 USB Ports (2 USB 2.0) 16CH:2 USB Ports (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0)	USB
N/A	RS232
1 Port, for PTZ Control	RS485
عمومی	

DC12V/4A	منبع تغذیه
<15W (Without HDD)	مصرف برق
-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa	محیط کار
1U, 375mm×285mm×55mm (14.7" x 11.2" x 2.2")	ابعاد
3.2kg (7.05lb)	وزن
منبع مطلب کاتولگ : شرکت ایمن سازان 66956096	