

XVR5104/08/16HS	مدل
دستگاه	
Embedded Processor	پردازنده اصلی
Embedded LINUX	سیستم عامل
نمایش دادن	
1 HDMI ,1 VGA	رابط کمکی
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768	وضوح تصویر
4CH: 1/4/6 8CH: 1/4/8/9/16 16CH: 1/4/8/9/16/25	نمایش چند صفحه ای
Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording	OSD
تشخیص ویدئو و هشدار	
Recording, PTZ, Tour, Alarm Out, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips	رویدادها
Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss and Tampering	تشخیص ویدئو
N/A	ورودی هشدار
N/A	خروجی رله
N/A	رویداد تریگر
پشتیبان گیری	
4CH: 1/4 8CH: 1/4/9 16CH: 1/4/9/16	پخش

Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second)	حالت جستجو
Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom	قوانین پخش
USB Device/Network	حالت پشتیبان گیری
ذخیره سازی	
1 SATA Port, up to 6TB capacity	اینترنال هارد
Single	مدل هارد
N/A	eSATA
رابط کمکی	
4/8CH:2 USB 2.0 16CH:1 USB 2.0 , 1 USB 3.0	USB
N/A	RS232
1 Port, for PTZ Control	RS485
پشتیبانی	
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more	پشتیبانی
صدا / ویدیو	
4/8/16 Channel	ورودی HDCVI دوربین
4+2/8+4/16+8 Channel, each channel up to 5MP	ورودی دوربین IP

1/1	ورودی / خروجی صوتی
Reuse audio in/Out, RCA	ورودی دو طرفه
ظبط	
H.264+/H.264	فشرده سازی
1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF	وضوح
Main Stream: 4CH:1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps) 8/16CH:1080N(12fps)/720P(15fps)/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps) Sub stream:D1/CIF/QCIF(1~25/30fps)	قوانین ظبط
1Kbps ~ 6144Kbps Per Channel	میزان بایت
Manual, Schedule (Regular, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop	حالت ظبط
1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec	فاصله زمانی ظبط
شبکه	
4/8CH: 1 RJ-45 Port (100M) 16CH: 1 RJ-45 Port (1000M)	اینترنت
HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.)	عملکرد شبکه
128 نفر	دسترسی کاربر
iPhone, iPad, Android	تلفن های هوشمند
ONVIF 2.4.1, CGI Conformant	قابلیت همکاری
برق	
DC12V/2A, (DC12V/3A for 16ch)	منبع تغذیه

<10W (Without HDD)	مصرف برق
عمومی	
Mini 1U, 325mm×255mm×55mm (12.8" x 10" x 2.2")	ابعاد
2kg (4.4lb)	وزن
Desktop installation	نصب و راه اندازی
FCC: Coming soon UL: Coming soon	گواهینامه ها
منبع مطلب کاتولگ : شرکت ایمن سازان 66956096	