

DH-IPC-HDBW4421R-AS	مدل
دوربین	
اسکن پیشرفته با لنز 4 مگاپیکسل با حسگر پیشرفته 1/3 اینچ	سنسور تصویر
2688(H)x1520(V)	پیکسل های مؤثر
پیشرفته	سیستم اسکن
Auto/Manual, 1/3(4)~1/100000s	سرعت شاتر
0. 01Lux/F1.2(Color), 0Lux/F1.2(IR on)	میزان نوردهی
بیشتر از 56 دسیبل	S / N نسبت
N/A	خروجی ویدئو
امکانات دوربین	
30m	حداکثر برد IR
Auto(ICR)/Color/B/W	روز / شب
BLC / HLC / DWDR	جبران نور پس

	زمينه
Auto/Sunny/Night/Outdoor/Customized	تعاقل رنگ سفید
Auto	به دست آوردن کنترل
خودکار / دستی	کنترل
3D	کاهش نویز
Up to 4 areas	حریم خصوصی
لنز	
2.8~12mm	طول کانونی
F2.0(F2.0/F2.0)	نوع لنز
دستی	کنترل فوکوس
H: 72.5° (90°, 44°, 33.2°)	زاویه

	نمایش
لنز ثابت	نوع لنز دوربین
Board-in Type	نوع عدسی لنز
ویدیو	
H.264/H.264B/H.264H/ MJPEG	فشرده سازی
4M(2688×1520)/4M(2560×1440)/3M(2304×1296) 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240)	وضوح تصویر
Main Stream: 3M(1~20fps)/1080P/720P(1 ~ 25/30fps)	میزان بیت ویدیو
D1/CIF(1 ~ 25/30fps)	مسیر اصلی
720P(1-20fps)	زیر جریان
صدا	
N/A	رابط
N/A	فشرده

رابط کمکی	
Micro SD Max 128GB	حافظه
N/A	RS485
1/1 channel In/Out	هشدار
N/A	محدوده سنسور PIR
شبکه / اینترنت	
RJ-45 (10/100Base-T)	رابط شبکه
N/A	وای فای
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP	پروتکل شبکه
ONVIF,PSIA,CGI	ONVIF
20 نفر	دسترسی کاربران
iPhone, iPad, Android, Windows Phone	مرورگر هوشمند
عمومی	
DC12V, PoE(802.3af)	منبع تغذیه

5W	مصرف برق
-30°C~+60°C, Less than 95% RH	محیط کار
IP66	حفاظت از ورود
فلز + پلاستیک	مواد استفاده شده
122mm×89mm	ابعاد
0.5kg(0.5kg with packaging)	وزن
منبع مطلب کاتولگ : شرکت ایمن سازان 66956096	