

DH-IPC-HFW5421E-Z	مدل
<b>دوربین</b>	
اسکن پیشرفته با لنز 4 مگاپیکسل با حسگر پیشرفته 1/3 اینچ	سنسور تصویر
2688(H) x 1520(V)	پیکسل های مؤثر
پیشرفته	سیستم اسکن
Auto/Manual, 1/3(4)~1/100000s	سرعت شاتر
0.01Lux/F1.4(Color),0Lux/F1.4(IR on)	میزان نوردهی
بیشتر از 50 دسیبل	نسبت S / N
1 port	خروجی ویدئو
<b>امکانات دوربین</b>	
50m	IR حداکثر برد
Auto(ICR) / Color / B/W	روز / شب
BLC / HLC /WDR(120dB)	جبران سازی نور پس زمینه
خودکار / آفتابی / شب / در فضای باز	توازن سفیدی رنگ
خودکار / دستی	کنترل
3D	کاهش نویز

پوشش نواحی خاص	تا 4 ناحیه
<b>لنز</b>	
طول کانونی	2.7mm~12mm
نوع لنز	F2.0(F2.0)
کنترل فوکوس	Motorized
زاویه نمایش	H:84°(56°)
<b>ویدیو</b>	
فشرده سازی	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
تفکیک پذیری	4M(2688x1520)/4M(2560x1440)/3M(2304x1296)/720P(1280x720) /D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240)
جریان اصلی	4Mp(1~20fps)/3Mp(1 ~ 25/30fps)
جریان دوم	D1(1 ~ 25/30fps)
جریان سوم	720P(1-20fps)
میزان بایت	H.264: 32K ~ 10Mbps
حالت کوریدور	پشتیبانی کردن

<b>صدا</b>	
<b>G.711a/ G.711u/AAC</b>	فشرده‌سازی
<b>1/1 channel In/Out</b>	رابط
<b>عملکرد هوشمند (اختیاری)</b>	
<b>Tripwire</b>	تشخیص هوشمند
<b>Intrusion</b>	
<b>Abandoned/Missing</b>	
<b>Scene Change</b>	
<b>Audio detect</b>	
<b>Face detect</b>	
<b>شبکه</b>	
<b>RJ-45 (10/100Base-T)</b>	اینترنت
<b>N/A</b>	وای فای
<b>IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x</b>	پروتکل
<b>ONVIF, PSIA, CGI</b>	سازگاری
<b>کاربر 20</b>	دسترسی کاربر
<b>iPhone, iPad, Android, Windows Phone</b>	گوشی های هوشمند
<b>رابط کمکی</b>	

Micro SD, Max 128GB	حافظه اسلات
N/A	RS485
2/1 channel In/Out	هشدار
N/A	محدوده سنسور PIR
<b>عمومی</b>	
DC12V, PoE (802.3af)	منبع تغذیه
<11.5W (with IR on, motorized lens working)	مصرف برق
-40°C~+60°C, Less than 95% RH	محیط کار
IP67	حفاظت از ورود
N/A	مقاومت وندال
272.9 mm × 94.9mm× 94.9mm	ابعاد
1.1kg	وزن
<b>منبع مطلب کاتولگ : شرکت ایمن سازان 66956096</b>	