

DH-IPC-HFW4300R-Z	DH-IPC-HFW2320R-VFS	مدل
دوربین		
اسکن پیشرفته با لنز 3 مگاپیکسل با حسگر پیشرفته 1/3 اینچ		سنسور تصویر
2304(H)x1536(V)		پیکسل های مؤثر
پیشرفته		سیستم اسکن
/خودکار / دستی, 3/1(4)~1/100000s,		سرعت شاتر
0. 1Lux / F1.4 (رنگ), 0Lux / F1.4 (IR روی)		میزان نوردهی
بیشتر از 50 دسیبل		نسبت S / N
N/A		خروجی ویدئو
امکانات دوربین		
30m		IR حداکثر برد
/B/W / رنگ / (ICR) خودکار		روز / شب
BLC / HLC / DWDR (دسی بل 120)		جبران سازی نور پس زمینه
خودکار / دستی		توازن سفیدی رنگ
خودکار / دستی		کنترل
3D		کاهش نویز

تا 4 ناحیه		پوشش نواحی خاص
لنز		
2.7mm~12mm	2.7mm~12mm	طول کانونی
F1.4	F1.4	نوع لنز
خودکار	دستی	کنترل فوکوس
H: 92° ~ 28°	H: 92° ~ 28°	زاویه نمایش
Motorized/ Fixed Iris	Manual/ Fixed Iris	نوع لنز دوربین
ویدیو		
H.264/ H.264H/ MJPEG		فشرده سازی
3M(2304x1296) (2048x1536)/1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960) /720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240)		تفکیک پذیری
3M(1 ~ 20fps)/1080P (1 ~ 25/30fps)		جریان اصلی
D1/CIF(1 ~ 25/30fps)		جریان دوم
H.264H: 40K ~ 8192Kbps;		جریان سوم
صدا		
N/A		فشرده سازی

N/A	رابط
شبکه	
RJ-45 (10/100Base-T)	اینترنت
N/A	وای فای
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	پروتکل
ONVIF, CGI	سازگاری
کاربر 20	دسترسی کاربر
iPhone, iPad, Android, Windows Phone	گوشی های هوشمند
رابط کمکی	
Micro SD , Max 128GB	حافظه مموری
N/A	RS485
N/A	هشدار
N/A	سنسور PIR محدوده
عمومی	
DC12V/PoE (802.3af)	منبع تغذیه

8.5W	5.5W	مصرف برق
-30°C~+60°C, Less than 95% RH		محیط کار
IP67		حفاظت از ورود
N/A		مقاومت وندال
72mm×80mm×212.8mm		ابعاد
0.65kg		وزن
منبع مطلب کاتولگ : شرکت ایمن سازان 66956096		