

DH-IPC-HFW4421E	مدل
دوربین	
اسکن پیشرفته با لنز ۴ مگاپیکسل با حسگر پیشرفته ۱/۳ اینچ	سنسور تصویر
2688(H)x1520(V)	پیکسل های مؤثر
پیشرفته	سیستم اسکن
خودکار / دستی , ۱/۳ (۴)	سرعت شاتر
۰.۱۰۰ (رنگ) Lux / F۲.۰ (IR)	میزان نوردهی
بیشتر از ۵۰ دسیبل	نسبت S / N
N/A	خروجی ویدئو
امکانات دوربین	
40m	حداکثر برد IR
خودکار (ICR) / B / W / W	روز / شب
BLC / HLC / WDR (دسی بل ۱۲۰)	جبران سازی نور پس زمینه
خودکار / آفتابی / شب / در فضای باز	توازن سفیدی رنگ
خودکار / دستی	کنترل
3D	کاهش نویز

پوشش نواحی خاص	تا ۴ ناحیه
لنز	
فاصله کانونی	3.6mm (6mm optional)
نوع لنز	F2.0(F2.0)
کنترل فوکوس	دستی
زاویه نمایش	H:84°(56°)
نوع لنز دوربین	لنز ثابت
ویدیو	
فشرده سازی	H.264/H.264B/H.264H/ MJPEG
تفکیک پذیری	4M(2688×1520)/4M(2560×1440)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080) 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)
جریان اصلی	4M(1~20fps)/3M(1~25/30fps)(WDR OFF)
جریان دوم	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
جریان سوم	720P(1-20fps)
میزان بایت تنظیم کیفیت تصویر	H.264: 32K ~ 10Mbps

حالت کوریدور	پشتیبانی کردن
صدا	
فشرده سازی	N/A
رابط	N/A
عملکرد هوشمند (اختیاری)	
تشخیص هوشمند	Abandoned / Missing Intrusion / Tripwire / تغییر صحنه / تشخیص صدا / تشخیص چهره
شبکه	
اینترنت	RJ-45 (10/100Base-T)
وای فای	N/A
پروتکل	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
سازگاری	ONVIF ,PSIA,CGI
دسترسی کاربر	کاربر ۲۰
گوشی های هوشمند	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
رابط کمکی	
حافظه	N/A
RS۴۸۵	N/A
هشدار	N/A

N/A	محدوده سنسور PIR
عمومی	
DC12V, PoE (802.3af)	منبع تغذیه
5W	مصرف برق
-30°C~+60°C, Less than 95% RH	محیط کار
IP67	حفاظت از ورود
N/A	مقاومت وندال
70mm×180mm	ابعاد
0.4kg	وزن
منبع مطلب کاتالوگ : شرکت ایمن سازان ۶۶۹۵۶۰۹۶	