

DH-IPC-HDBW4431R-ZS	مدل
دوربین	
اسکن پیشرفته با لنز 3 مگاپیکسل با حسگر پیشرفته 1/3 اینچ	سنسور تصویر
Horizontal: 0 ° ~ 355 °; vertical: 0 ° ~ 65 °; image flip 0 ° ~ 355 °	پیکسل های مؤثر
پیشرفته	سیستم اسکن
خودکار / دستی , 1 / 3s ~ 1 / 100000s	سرعت شاتر
0.01Lux@F2.2 (color mode); 0.001Lux@F2.2 (black and white mode); 0Lux (infrared light on)	میزان نوردهی
IR-CUT به طور خودکار سوئیچ می کند	تبدیل روز به شب IR
بیشتر از 56 دسیبل	نسبت S / N
N/A	خروجی ویدئو
امکانات دوربین	
50m	IR حداکثر برد
(ICR) / B / W / W خودکار	روز / شب
(دسی بل 120) BLC / HLC / WDR	جبران سازی نور پس زمینه
خودکار	توازن سفیدی رنگ
خودکار / دستی	کنترل
لنز	

2.7mm ~ 12mm motorized	طول کانونی		
F1.8 ~ F2.85	نوع لنز		
motorized	نوع زوم دوربین		
0.3m	فاصله فوکوس		
Level: 92 ° ~ 33 °; vertical: 49 ° ~ 18 °	زاویه دید		
ویدیو			
H.264; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG	فشرده سازی		
(2592x1520 @ 20fps), the auxiliary stream 1 (704 × 576 @ 25fps), the auxiliary stream 2 (720P @ 15fps) N system: the main stream (2592x1520 @ 20fps), the auxiliary stream 1 (704 × 480 @ 25 fps), the auxiliary stream 2 (720P @ 15fps) "	فریم فیلم		
8Kbps ~ 32Mbps	میزان بایت تنظیم کیفیت تصویر		
1 way	ورودی هشدار	پارامترهای هشدار	
1 way	خروجی هشدار		

Support the absence of SD card; SD card space is insufficient; SD card error; network disconnection; IP conflict; mobile detection; video occlusion; regional intrusion; mixing line intrusion; items left / disappear; scene changes; audio anomaly detection; Measurement	هشدار پیوسته	پارامترهای هشدار
صدا		
1 way, RCA audio input	ورودی صدا	
1 way, RCA audio output	خروجی صدا	
G.711a; G.711Mu; AAC	فشرده سازی صدا	
8Kbps / 16Kbps	بیتريت صدا	
ویژگی های انحصاری		
Brightness; contrast; sharpness; saturation;	تنظیمات تصویر	
Time; channel; geographical location; picture;	اطلاعات OSD	
stand by	تصویر* تصویر	
"Manual recording; Video detection recording; Timed recording; Alarm video recording priority from high to low followed by manual / external alarm / video detection / timing"	حالت ویدئو	
Support network storage; Micro SD card storage, the maximum capacity of 128GB	ذخیره سازی	
20 نفر	تعداد کاربران	
Support a key to restore the default	بازنشانی تنظیمات	
Support IE7; IE8; IE9; IE10; Chrome8 +; Firefox3.5 +; Safari5 + browser	مرورگر	

Maximum support 20 users, multi-level user rights management	مدیریت کاربران	
Authorized user name and password; MAC address binding; HTTPS encryption; IEEE 802.1x; network access control	حالت امنیتی	
stand by	شناسایی چهره	
4 area	حریم خصوصی	
Supports 90 ° and 270 ° modes	حالت کریدور	
شبکه		
1, 10 / 100M Ethernet port	رابط شبکه	
HTTP; DNS; DDTP; DDTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; SNMP; QoS; UPnP;	پروتکل شبکه	
ONVIF; CGI; PSIA	استاندارد دسترسی	
عمومی		
DC12V (± 25%) / POE	قدرت تغذیه	
Maximum 5.4W (IR, ICR)	مصرف برق	
-40 °C ~ + 60 °C	دما مصرفی	
≤ 95%	رطوبت مصرفی	
IP67; IK10	درجه محافظت	
Die-cast aluminum	مواد به کار رفته	
Φ122mm × 89mm	اندازه	

Net weight 410g, with a packaging weight of 550g	وزن	
Wall mounted; top loading;	روش نصب	