

DH-IPC-HFW4431R-Z	مدل
<b>دوربین</b>	
اسکن پیشرفته با لنز 4 مگاپیکسل با حسگر پیشرفته 1/3 اینچ	سنسور تصویر
line-by-line scan	سیستم اسکن
1 / 3s ~ 1 / 100000s; can be manually or automatically adjusted	سرعت شاتر
0. 01Lux (color mode); 0.001Lux (black and white mode); 0Lux (infrared light on)	میزان نوردهی
بیشتر از 56 دسیبل	نسبت S / N
N/A	خروجی ویدئو
<b>امکانات دوربین</b>	
80 meters	IR حداکثر برد
IR-CUT به طور خودکار سوئیچ می کند	روز / شب
BLC / HLC / WDR (دسی بل 120)	جبران سازی نور پس زمینه
خودکار / دستی	توازن سفیدی رنگ
خودکار / دستی	کنترل
3D noise reduction	کاهش نویز
<b>لنز</b>	

2.7mm ~ 12mm	طول کانونی
F1.85-F2.85	نوع لنز
φ14	پایه لنز
خودکار	کنترل فوکوس
0.3m	فاصله فوکوس
Horizontal: 99 ° ~ 36 ° ; vertical: 47 ° ~ 17 °	زاویه نمایش
electric	نوع لنز دوربین
<b>ویدیو</b>	
H.264; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG	فشرده‌سازی
"50Hz: the main stream (2592x1520 @ 20fps), the auxiliary stream 1 (704 × 576 @ 25fps), the auxiliary stream 2 (1280 * 720p @ 25fps) 60Hz: the main stream (2592x1520 @ 20fps), the auxiliary stream 1 (704 × 480 @ 25fps), the auxiliary stream 2 (1280 * 720p @ 25fps) "	میزان فریم ویدیو
"H265: 24K ~ 10Mbps (24K in the case of CIF @ 1 frame with the same 264) H264: 24K ~ 10Mbps MJPEG: 48K ~ 12Mbps"	میزان بایت تنظیم کیفیت تصویر
<b>صدا</b>	
Support the absence of SD card; SD card space is insufficient; SD card error; network disconnection; IP conflict; mobile detection; video	هشدار پیوسته

occlusion; regional intrusion; mixing line intrusion; items left / disappear; scene changes; audio anomaly detection; Measurement	
<b>امکانات و ویژگی دوربین</b>	
Brightness; Contrast; Sharpness; Saturation; Gamma	تنظیمات تصویر
Time; channel; geographical location; picture;	اطلاعات OSD
stand by	تصویر * تصویر
" ضبط دستی، ضبط تشخیص ویدئو، ضبط شده با زمان، اولویت ویدئو از بالا به پایین "	حالت ویدئو
"به دنبال دستی / زنگ خارجی / تشخیص ویدئو / زمان	
Support a key to restore the default configuration	بازنشانی تنظیمات
Support IE7; IE8; IE9; IE10; Chrome8 +; Firefox3.5 +; Safari5 + browser	مرورگر
کاربر 20	دسترسی کاربر
Maximum support 20 users, multi-level user rights management	مدیریت کاربران
HTTPS; IEEE 802.1x کنترل نام کاربر و رمز عبور مجاز؛ مک آدرس مک رمزگذاری	حالت امنیت
دسترسی شبکه	
"1080P: 2 to 4Mbps 720P: 1 to 2Mbps"	جریان کم بیتی
stand by	تشخیص چهره
تا 4 ناحیه	حریم خصوصی
stand by	حالت کوریدور
<b>رابط کمکی / شبکه</b>	

1, 10 / 100M Ethernet port	رابط شبکه
HTTP; DNS; DDTP; DDTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; SNMP; QoS; UPnP;	پروتکل شبکه
ONVIF; GB / T28181; CGI; PSIA	استاندارد دسترسی
11.1W (IR light on, ICR switch)	مصرف برق
-40 °C ~ + 60 °C	دمای مصرفی
≤ 95%	رطوبت مصرفی
IP67;	درجه محافظت
فلز	مواد مصرف شد
72 mm x 80 mm x 212.8 mm	اندازه
Bare metal: 0.65KG with packaging: 0.72KG	وزن
منبع مطلب کاتولگ : شرکت ایمن سازان 66956096	