

XVR7204/08/16AN	مدل
سیستم	
Embedded Processor	پردازنده اصلی
لینوکس جاسازی شده	سیستم عامل
نمایش	
1 HDMI ,1 VGA	رابط
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768	وضوح تصویر
4CH: 1/4/6 8CH: 1/4/8/9/16 16CH: 1/4/8/9/16/25	نمایش چند صفحه ای
عنوان دوربین، زمان، از دست دادن تصویر، قفل دوربین، تشخیص حرکت، ضبط	OSD
تشخیص هشدار ویدیو	
Recording, PTZ, Tour, Alarm Out, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips	رویدادها
Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss, Tampering and Diagnosis	تشخیص ویدئو
N/A	ورودی هشدار
N/A	خروجی رله
N/A	رویداد تریگر
پشتیبان گیری	

4CH: 1/4 8CH: 1/4/9 16CH: 1/4/9/16	پخش
Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second)	حالت جستجو
Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom	قوانین پخش
USB / دستگاه / شبکه	حالت پشتیبان
ذخیره سازی	
2 SATA Ports, up to 6TB capacity for each disk	هارد
Single	حالت ذخیره سازی هارد
رابط کمکی	
N/A	پوشش کاور
4CH:2 USB Ports (2 USB 2.0) 8/16CH:2 USB Ports (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0)	USB
N/A	RS232
1 Port, for PTZ Control	RS485
پشتیبانی ثالث	
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more	پشتیبانی ثالث

صدا , ویدیو	
کانال 4/8/16	ورودی دوربین HDCVI
4+2/8+4/16+8 Channel, each channel up to 5MP	IP ورودی دوربین
1/1	صدا ورودی / خروجی
RCA استفاده مجدد صدا در داخل / خارج،	صحبت دوطرفه
ضبط	
H.264+/H.264	فشرده سازی
1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF	وضوح
Main stream: 1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps) Sub stream:D1/CIF/QCIF(1~25/30fps)	ضبط
1Kbps ~ 6144Kbps Per Channel	میزان بایت
Manual, Schedule (Regular, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop	حالت ضبط
1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec	فاصله زمانی ضبط
شبکه	
4CH: 1 RJ-45 Port (100M) 8/16CH: 1 RJ-45 Port (1000M)	رابط
HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.)	عملکرد شبکه

دسترسی کاربر	128 نفر
گوشی های هوشمند	iPhone, iPad, Android
قابلیت	ONVIF 2.4.1, CGI Conformant
برق	
منبع تغذیه	4/8CH:DC12V/4A, 16CH:DC12V/5A
مصرف برق	<15W (Without HDD)
شرایط عملیاتی	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa
شرایط نگهداری	0°C ~ +50°C (+32°F ~ +122°F), 0 ~ 90% RH
عمومی	
ابعاد	1U, 375mm×285mm×55mm (14.7" x 11.2" x 2.2")
وزن	3.2kg (7.05lb)
راه اندازی	Desktop installation
گواهینامه ها	
گواهینامه ها	FCC: Coming soon UL: Coming soon
منبع مطلب کاتولگ : شرکت ایمن سازان 66956096	