

DH-HAC-HFW1200RMP	مدل
دوربین	
اسکن پیشرفته با لنز 2 مگاپیکسل با حسگر پیشرفته 1/2 اینچ	سنسور تصویر
1920(H)×1080(V)	پیکسل های مؤثر
پیشرفته	سیستم اسکن
512MB/32MB	حافظه SD
PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s	سرعت شاتر
0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on	میزان نوردهی
بیشتر از 65 دسیبل	نسبت S / N
N/A	خروجی ویدئو
امکانات دوربین	
20m (66 فوت)	IR حداکثر برد
خودکار / دستی	کنترل
12	LEDهای IR
لنز	
3.6mm (6mm Optional)	طول کانونی
F2.0	نوع لنز

دستی	کنترل فوکوس
H: 89.9°(59.4°)	زاویه نمایش
لنز ثابت	نوع لنز دوربین
600mm (1800mm) 23.62" (70.87")	فاصله فوکوس
Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360°	Pan/Tilt Range
شناسایی چهره	قوانین پیشرفته
ویدیو	
1080P (1920×1080)	وضوح
25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P	فریم ویدیو
1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch)	خروجی ویدیو
Auto (ICR) / Manual	روز / شب
Multi-language چند زبان	منوی OSD
BLC / HLC / DWDR	حالت BLC
DWDR	WDR
AGC	کنترل

2D	کاهش نویز صدا
خودکار/دستی	تعادل رنگ سفید
خودکار/دستی	IR هوشمند
صدا	
N/A	رابط صوتی
گواهینامه ها	
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)	گواهینامه ها
عمومی	
12V DC ±25%	منبع تغذیه
Max 3W (12V DC, IR on)	مصرف برق
Operating Conditions -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F)	شرایط عملیاتی
-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH	شرایط نگهداری
IP67	حفاظت از ورود
آلومینیوم	پوشش
156.3mm×70mm×70mm (6.15"×2.76"×2.76")	ابعاد
0.37kg (0.82lb)	وزن

منبع مطلب کاتولگ : شرکت ایمن سازان 66956096