

NVR2104/2108HS-S2	مدل
<b>دستگاه</b>	
Dual-core embedded processor	پردازنده اصلی
Embedded LINUX	سیستم عامل
<b>صوتی و تصویری</b>	
4/8 Channel	ورودی دوربین IP
1 Channel Input, 1 Channel Output, RCA	صدا دو طرفه
<b>نمایش دادن</b>	
1 HDMI, 1 VGA	رابط
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768	وضوح
4CH: 1/4	نمایش چند صفحه ای
8CH: 1/4/8/9	
Camera title, Time, Camera lock, Motion detection, Recording	OSD
<b>ضبط</b>	
H.264+/H.264	فشرده سازی
6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/ 720P/ D1&etc.	وضوح
80Mbps	قوانین ضبط
16Kbps ~ 20Mbps Per Channel	میزان بایت

Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD, Stop	حالت ضبط
1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec	فاصله زمانی ضبط
<b>تشخیص ویدئو و هشدار</b>	
Recording, PTZ, Tour, Video Push, Snapshot, and Screen Tips	رویدادها
Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), and Tampering	تشخیص ویدئو
N/A	ورودی هشدار
N/A	خروجی هشدار
<b>پشتیبان گیری</b>	
4CH: 1/4	پخش همگام
8CH: 1/4/8	سازی
Time /Date, MD and Exact Search (accurate to second)	حالت جستجو
Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom	قوانین پخش
USB Device/Network	حالت پشتیبان گیری
<b>پشتیبانی نرم افزار</b>	
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, and more	پشتیبانی

<b>شبکه / اینترنت</b>	
<b>1 RJ-45 port (10/100Mbps)</b>	اینترنت
<b>1 Independent 100Mbps Ethernet Port</b>	پورت اینترنت
<b>N/A</b>	<b>PoE</b>
<b>HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.), Easy4ip</b>	عملکرد شبکه
<b>N/A</b>	رابط فیبر نوری
<b>128 نفر</b>	دسترسی کاربر
<b>iPhone, iPad, Android</b>	تلفن های هوشمند
<b>ONVIF 2.4, CGI Conformant</b>	قابلیت همکاری
<b>ذخیره سازی</b>	
<b>1 SATA III Port, up to 6TB capacity for each HDD</b>	هارد اینترنال
<b>Single</b>	مدل هار
<b>رابط کمکی</b>	
<b>2 ports (1 Rear USB2.0, 1 Front USB2.0)</b>	<b>USB</b>
<b>N/A</b>	<b>RS232</b>
<b>N/A</b>	<b>RS485</b>
<b>برق</b>	

Single, DC12V/2A	منبع تغذیه
(without HDD)<3W	مصرف برق
<b>ساختار</b>	
Compact 1U, 260mm×224.9mm×47.6mm (10.2" x 8.9" x 1.9")	ابعاد دستگاه
0.8kg (1.76 lb) (without HDD)	وزن
1.6kg(3.53 lb)(without HDD)	وزن ناخالص
<b>گواهینامه ها</b>	
EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1	CE
Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014	FCC
<b>منبع مطلب کاتولگ : شرکت ایمن سازان 66956096</b>	