

DH-IPC-HFW4305S		مدل
دوربین		
اسکن پیشرفته با لنز 3 مگاپیکسل با حسگر پیشرفته 1/3 اینچ		سنسور تصویر
1920(H)x1080(V)		پیکسل های مؤثر
پیشرفته		سیستم اسکن
Auto/Manual, 1/4~1/10000s	Auto/Manual, 1/3~1/10000s	سرعت شاتر
0.1Lux/F1.2 (Color), 0.01Lux/F1.2(B/W);0Lux/F1.2(IR on)		میزان نوردهی
بیشتر از ۵۰ دسیبل		نسبت S / N
N/A		خروجی ویدئو
امکانات دوربین		
30m		حداکثر برد IR
ICR) / B / W / W (خودکار		روز / شب
BLC / HLC / WDR		جبران سازی نور پس زمینه
خودکار / دستی		توازن سفیدی رنگ

خودکار / دستی		کنترل
3D		کاهش نویز
تا ۴ ناحیه		پوشش نواحی خاص
لنز		
6mm (3.6mm,8mm option)		طول کانونی
F1.6		نوع لنز
دستی		کنترل فوکوس
H: 70°(46°)		زاویه نمایش
لنز ثابت		نوع لنز دوربین
ویدیو		
H.264/ MJPEG		فشرده سازی
1080P(1920×1080)/720P(1280×720) D1(704×576)/CIF(352×288)	1080P(1920×1080)/720P(1280×720) / D1(704×480) / CIF(352×240)	تفکیک پذیری
1080P/720P(1 ~ 25/30fps)		مسیر اصلی

D1/CIF(1 ~ 25/30fps)	جریان دوم	فریم ویدیو
H.264: 32K ~ 8192Kbps		میزان بایت
صدا		
N/A		فشرده سازی
N/A		رابط
عملکرد هوشمند (اختیاری)		
Abandoned / MissingIntrusion / Tripwire	تشخیص هوشمند	تشخیص هوشمند
شبکه		
RJ-45 (10/100Base-T)		اینترنت
N/A		وای فای
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, GB28181		پروتکل
ONVIF Profile S		سازگاری
کاربر ۲۰		دسترسی کاربر
iPhone, iPad, Android, Windows Phone		گوشی های هوشمند
رابط کمکی		
N/A		حافظه

N/A	RS۴۸۵
N/A	هشدار
N/A	سنسور PIR محدوده
عمومی	
DC12V	منبع تغذیه
<5W	مصرف برق
-20°C~+60°C, Less than 95% RH	محیط کار
IP66	حفاظت از ورود
N/A	مقاومت وندال
70x66x160mm	ابعاد
0.5kg	وزن
منبع مطلب کاتولگ : شرکت ایمن سازان 66956096	